

Indicador de peso WIM-GPI/B-XL

Práctico, versátil y muy confiable.



Características especiales

- » Funciones: peso, acumulación, total, retención de peso, retención de datos, establecimiento de límites superior e inferior para la función de control de alarma.
- » Aplicación: Báscula de plataforma, de piso, etc...
- » Selección de unidades kg o lb.
- » Pantalla LCD de 6 dígitos (24mm), retro-iluminada.
- » Tecnología de conversión A/D actualizada: Velocidad de muestreo de hasta 100/seg. ; resolución interna máxima de hasta 200 000 divisiones.
- » Conexión de hasta 6 celdas de carga (6 x 350Ω).
- » Batería recargable interna de 6V4Ah con cargador y circuito de protección de voltaje.
- » Diseño de bajo consumo de energía, la batería puede ser utilizada de 100 a 120 hrs. después de recargarse (celda de carga simple).
- » Intervalo de señales de entrada: -6 mv ~ + 21 mv.
- » Calibración por teclado.
- » Establece división, precisión, punto decimal mediante teclas cuando se calibra.
- » Fácil de operar, indicador de mensajes de error intelectualizados.
- » Interfase RS232 estándar.
- » Función de alta resolución x10
- » Transferencia de datos en forma continua

Dimensiones físicas

** Indicador con 13.5 cm de profundidad

