

Verificador de peso en banda WCHW-300

Ideal para el pesaje automático en línea y clasificación de productos.



Especificaciones

| | |
|-------------------------|--|
| Medición | Celda de carga |
| Rechazador | Chorro de aire, desviador neumático, Caída. |
| Operación | Pantalla táctil |
| Alarma | Timbre / lámpara |
| Velocidad de banda | 65 m/min |
| Alimentación de voltaje | 110 vca / 220 vca 50-60 hz |
| Potencia nominal | aprox. 200 watts |
| Dimensiones | 1550(largo), 641mm (ancho) y 1360 +/- 35 mm (Alto) |
| Peso | 74 kg + 50 kg |

Características especiales

- » Robusta estructura de acero inoxidable.
- » Celda de carga de alta exactitud; basada en tecnología avanzada DSP.
- » Compensación de pesado automático y rastreo de cero.
- » Pre-ajuste de 100 productos, de uso amigable al usuario para ajustes y cambios.
- » Fácil ajuste de cambio de productos y velocidades.
- » Capacidad de almacenaje de hasta 2000 productos inspeccionados.
- » Salida de datos incorporada.
- » Basado en una pantalla de operación amigable tipo Táctil.
- » Velocidad de banda: Max.65m/min

Verificador de peso en banda WCHW-300

Alcance de medicion

| Rango de peso | Precisión | Escala mínima | Vel. máxima |
|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 10-99 g | +/- 0.5g | 0.1g | 50 bolsas/m |
| 1000 - 1999 g | +/- 1.0g | 0.1g | 40 bolsas/m |
| 2000 - 3000 g | +/-2.0g | 0.1g | 30 bolsas/m |

Funciones de pantalla



Menú principal



Menú del sistema

Sistemas de rechazo



Chorro de aire



Desviador
pneumático



Caída