

Indicador de Peso Modelo WIM-GPI/B-XL

Diseñado para soportar el uso constante que demanda la industria.



Características especiales

- » Carcasa de Acero Inoxidable de pequeño formato
- » Protección IP54
- » Soporte de Acero Inoxidable
- » Pantalla Led rojo
- » Batería recargable Ni-Mh
- » Soporta de hasta 4 celdas de carga de 350Ω y hasta 8 celdas de carga de 700Ω
- » Búsqueda de Cero programable
- » Filtros digitales programables
- » Unidades de peso seleccionables kg/lb
- » Interface RS232
- » Pesaje animal, retención de peso máximo, acumulación y conteo
- » Modo ahorro de energía

Opcional: Versión con soporte para pedestal, versión con soporte para pared

Especificaciones

Energía	Pantalla	Protección
100 - 240V - 50/60 Hz 12V1Ah adaptador Batería recargable 6V1.2Ah Tiempo estimado de uso: 30 hrs Tiempo de carga: 8 hrs	LED (0.56")	IP54
Voltaje de excitación	Unidades	Señal de entrada Analógica
DC5V 1 a 4 celdas de carga de 350Ω 1 a 8 celdas de carga de 700Ω	Kg/lb	-16mV - 10mV
Resolución en Pantalla	Tasa A/D	Temperatura de Operación
1/3,000 - 1/30,000	30 veces/segundo	-10°C a 40°C
Salida Serial	Resolución A/D	Humedad Relativa
RS232	300,000 - 600,000	≤ 80% sin condensación

Dimensiones

