



# Indicador de Peso

## Modelo WIM-LX2I / WIM-LX2WPI

Diseñado para soportar el uso constante que demanda la industria.



### Características especiales

- » Batería recargable
- » Alta resolución, hasta 1/30,000
- » Unidades de peso seleccionables Kg/lb, Gr/Oz y Ton
- » Rango de cero programable
- » Ajuste de valor G (gravedad)
- » Nivel de retroiluminación ajustable
- » Pantalla LCD con retroiluminación blanca
- » Soporta hasta 4 celdas de carga de 350Ω y hasta 8 celdas de carga de 700Ω
- » Función conteo, checkweigher y pesaje animal con retención de máximo
- » Modelo WIM-LX2I: Carcasa plástica ABS y soporte para poste en plástico
- » Modelo WIM-LX2WPI: Carcasa y soporte para poste en Acero Inoxidable

### Especificaciones

| Energía   | Pantalla  | Protección                         |
|---|---|------------------------------------|
| 100 - 240V 50/60 Hz adaptador<br>Batería 6V1.2Ah<br>Tiempo estimado de uso: 120 hrs<br>Tiempo de carga: 8 hrs | LCD retroiluminada (23 mm)<br>Nivel de retroiluminación ajustable | WIM-LX2I: IP54<br>WIM-LX2WPI: IP65 |
| Voltaje de Excitación   | Unidades  | Señal de entrada Analógica         |
| DC5V<br>1 a 4 celdas de carga de 350Ω<br>1 a 8 celdas de carga de 700Ω  | Kg/lb, Gr/Oz, Ton   | -10mV - 15mV                       |
| Resolución en Pantalla  | Tasa A/D  | Temperatura de Operación           |
| 1/3,000 - 1/30,000  | 60 veces/segundo  | 0°C - 40°C                         |
| Salida Serial   | Sensibilidad de Entrada   | Humedad Relativa                   |
| Opcional: RS232   | ≥0.1µV/d  | ≤ 80% sin condensación             |



Authorized  
Dealer

México:  
Kellogg's 10  
Fracc. Industrial "El Pueblito"  
Tel: 442-192 9600  
Querétaro, Qro. 76905  
ipcmkt@ipc.com.mx  
www.ipc.com.mx

[WWW.WIM-SYSTEMS.COM](http://WWW.WIM-SYSTEMS.COM)